

Loxeal Primer Activator 7 **(Polyolefinový Primer pro sekundová lepidla)**

Charakteristika

Produkt na bázi rozpouštědla, který umožňuje spojování polyolefinů (polyethylen, polypropylen), termoplastických pryží, EPDM, PTFE, silikonů a jiných obtížně spojovatelných materiálů. Polyolefinový primer se doporučuje používat v kombinaci se sekundovým lepidlem Loxeal 34.

Návod k použití

Aplikujte tenkou vrstvu polyolefinového primeru na spojované plochy pomocí štětce a nechte ji chvíli zavadnout. Po té aplikujte sekundové lepidlo a oba spojované díly k sobě pevně přitiskněte. Manipulační pevnosti bude dosaženo během několika sekund. Nejlepších výsledků bude dosaženo, jestliže lepené materiály budou spojeny nejpozději do jedné hodiny po aplikaci primeru. Opětovné použití primeru v případě neúspěchu je možné až po osmi hodinách. Polyolefinový primer je fluorescentní pod modrým světlem. Nedoporučuje se používání primeru pro materiály, které jsou normálně spojovatelné i bez něj. Po použití vždy těsně uzavřete obal.

Fyzikální vlastnosti

▪ Složení	:	alyfatické aminy v organickém rozpouštědle	
▪ Barva	:	bezbarvá, fluorescentní pod modrým světlem	
▪ Viskozita (20°C)	:	1 – 2 mPa.s	
▪ Specifická hmotnost (20°C)	:	0,74 g/ml	
▪ Bod vzplanutí (ISO 2592)	:	0°C	
▪ Tenze par (25°C)	:	50 mbar	
▪ Toxicita	:	TLV 270 ppm	
▪ Skladovatelnost	:	1 rok	:

Údaje o označování

Označování symboly podle pravidel EEC je platné : Výstražný symbol nebezpečnosti : F - vysoce hořlavý
Uchovávejte obal na dobře větraném místě. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení.

Balení

Láhev : 20 ml - 1 l
Plechovka : 1l

Veškeré údaje poskytnuté v tomto dokumentu byly sestaveny s dobrým úmyslem. Všeobecně se má za to, že pocházejí z důvěryhodného zdroje, přesto však mají pouze informativní charakter. Firma Loxeal, její zástupci a distributoři v žádném případě nemohou nést právní odpovědnost respektive být právně zodpovědní za vzniklé škody nesprávnou aplikací výrobků osobami, jejichž použité metody a postupy se nacházejí mimo rámec kompetence firmy Loxeal, jejich zástupců a distributorů a proto tedy nemohou být jimi ovlivněni. Je plně v kompetenci uživatele se rozhodnout zda výrobek je vhodný pro daný účel použití, zda použité postupy a metody nebo přípravy jsou v souladu s údaji uvedenými ve firemní literatuře. Uživatel rovněž zodpovídá za dodržení a osvojení si takových opatření, jež jsou všeobecně doporučovány pro ochranu osob a majetku při manipulaci a zacházením s výrobky firmy Loxeal včetně jejich aplikace.