

SWIFTAK 3006 - Etiketovací lepidlo

Datum poslední revize 2.7.2007

SWIFTAK 3006 je lepidlo na syntetické bázi, které se používá na etiketování skleněných lahví. Lze ho zpracovávat na všech běžných etiketovacích zařízeních vybavených sudovou pumpou při rychlostech dosahujících až 70.000 lahví za hodinu. Lepidlo vykazuje dobrou lepivost za mokra, rychle schne a odolává rosení. Proto lze použít SWIFTAK 3006 i na chladné a silně orosené lahve.

Typické vlastnosti

Vzhled: průsvitná, obtížně tekoucí kapalina

Viskozita: Brookfield, 26°C, 20 Upm cca. 55 000 mPas

pH-hodnota: cca. 7,1

Specifická váha: cca. 1,10 g/cm³

Obsah pevných látek: 34 %

Doprava a skladování

- nehořlavá látka
- není nebezpečná látka
- teplota uskladnění 5 °C - 30 °C
- chránit před mrazem
- skladovací lhůta 12 měsíců v původních uzavřených obalech

Zdraví a bezpečnost

- žádná zvláštní bezpečnostní opatření nejsou předepsána
- chránit před stykem s očima
- nepožívat
- výrobek vyhovuje potravinářské USA normě FDA § 175.105 "Adhesives".
- u vratných lahví je nezbytné po smytí etiket vypláchnout lahve nezávadnou pitnou vodou

Čištění

- Teplou či studenou vodou s pomocí kartáče či stěrky

Pokyny

Speciální výrobek určený pro použití kvalifikovanou a zapracovanou obsluhou, která bude dodržovat pokyny uvedené v tomto listu.

Údaje pro zpracování lepidla

- Pracovní teplota: 20 -30 °C
- Způsob zpracování: nanášení válcem