

VITACOLL 5904 - lepidlo na „okénka“

VITACOLL 5904 je lepidlo na bázi disperze umělých pryskyřic s dobrou adhezí nejen k papíru ale i k různým foliím. Nachází uplatnění především při výrobě obálek k lepení „okének“ a v kartonážním průmyslu.

Technické údaje

Vzhled: bílé, tekoucí lepidlo

Viskozita: Brookfield RVT, 25oC, 20 Upm: cca. 1 200 mPas

Hodnota pH: 4 - 5

Obsah sušiny: cca. 50%

Vlastnosti zaschlé vrstvy slabě lepivá, měkká

Doprava a uskladnění

- nehořlavá látka (vodní disperze)
- není nebezpečná látka dle norem ADR a VbF
- teplota uskladnění 5 - 30oC
- chránit před mrazem
- skladovací lhůta 6 měsíců v původních uzavřených obalech

Zdraví a bezpečnost

- žádná bezpečnostní opatření nejsou předepsána
- chránit oči před stykem, nepožívat
- odpovídá požadavkům amer. potravinářské normy FDA, paragraf 175.105 „Adhesives“

Čištění

- vodou, dokud lepidlo nezaschne

Doporučení

Speciální produkt pro používání zapracovanými a technicky poučenými pracovníky a při dodržování pokynů obsažených v technickém a bezpečnostním listu.

Pokyny pro zpracování

- Teplota zpracování: cca 20oC
- Způsob nanášení: válcem či tryskou