

Loxeal 08 - 07

(Permanentní plastické těsnivo)

Charakteristika

Permanentní (trvalé) plastické těsnivo pro těsnění závitových a přírubových spojů. Tixotropní chování produktu zabraňuje vytékání těsniva z místa spoje. Používá se pro těsnění technických plynů, vody, LPG, uhlovodíků, olejů a jiných chemických médií. Těsněné spoje jsou vysoce odolné vůči rázům, vibracím a tepelným šokům v rozmezí pracovních teplot od -50°C do +180°C. Zabraňuje vzniku koroze na povrchu těsněného materiálu. Schváleno použití produktu firmou Alfa Romeo a Volkswagen při montáži motorových částí a dílů (Schválení č. AKD 454300).

Fyzikální vlastnosti

▪ Složení	:	polyesterová pryskyřice
▪ Barva	:	modrá
▪ Fluorescence	:	pod modrým světlem
▪ Viskozita (25°C)	:	≥ 1 200 000 mPas
▪ Specifická hmotnost (25°C)	:	1,12 g/ml
▪ Bod vzplanutí	:	> 260°C
▪ Obsah rozpouštědla	:	žádný
▪ Skladovatelnost (25°C)	:	minimálně 1 rok

Údaje o označování

Produkt nevyžaduje označování symboly dle pravidel EC.

Při potřísnění pokožky, omyjte zasažené místo vodou a mýdlem. Dodržujte standardní hygienické a bezpečnostní normy platné pro manipulaci s chemickými látkami.

Balení

Kartuše : 300 ml

Plechovky : 1 - 25 kg

Veškeré údaje poskytnuté v tomto dokumentu byly sestaveny s dobrým úmyslem. Všeobecně se má za to, že pocházejí z důvěryhodného zdroje, přesto však mají pouze informativní charakter. Firma Loxeal, její zástupci a distributoři v žádném případě nemohou nést právní odpovědnost respektive být právně zodpovědní za vzniklé škody nesprávnou aplikací výrobků osobami, jejichž použité metody a postupy se nacházejí mimo rámec kompetence firmy Loxeal, jejich zástupců a distributorů a proto tedy nemohou být jimi ovlivněny. Je plně v kompetenci uživatele se rozhodnout zda výrobek je vhodný pro daný účel použití, zda použité postupy a metody nebo přípravy jsou v souladu s údaji uvedenými ve firemní literatuře. Uživatel rovněž zodpovídá za dodržení a osvojení si takových opatření, jež jsou všeobecně doporučovány pro ochranu osob a majetku při manipulaci a zacházení s výrobky firmy Loxeal včetně jejich aplikace.