

Tavné lepidlo LOCKTIP 153

Charakteristika:

Kopolymer Etylen – Vinyl – Acetátu

Vlastnosti:

NAŽLOUTLÉ PATRONY

Použitelnost:

Lepidlo je určeno pro lepení, roztavením v tavné lepíci pistoli.
Vhodní pro lepení různých materiálů jako např. PLASTY, AKRYLOVÉ PLASTY, KOV, DŘEVO, KERAMIKA, UMĚLÉ KVĚTINY apod.

Technické parametry:

VZHLED:	NAŽLOUTLÉ PATRONY
BOD MĚKNUTÍ (°C):	85
VISCOSITA (CPS):	10 000 (při 170°C)
OTEVŘENÁ DOBA (SEC):	30
DOBA TUHNUTÍ (SEC):	25
TEPLOTNÍ ODOLNOST (°C):	65
OPERAČNÍ TEPLOTA (°C):	POUŽITÍ V TAVNÝCH PISTOLÍCH
POUŽITÍ:	PLASTY, AKRYLOVÉ PLASTY, KOV, DŘEVO, KERAMIKA.

Balení:

V kartonech volně po 10 kg.

Aktualizace: 12. 3. 2008

Technický list je vyhotoven na základě našich zkoušek a zkušeností. Vzhledem k tomu, že nemáme žádný přímý vliv na váš způsob práce, nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledky použití tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme vyzkoušet. Naše obchodně-technická služba je Vám k dispozici a nabízí Vám technickou pomoc při používání tmelů a lepidel.

