
Technický list

Tavné lepidlo LOCKTIP 157

Charakteristika:

Kopolymer Etylen – Vinyl – Acetátu

Vlastnosti:

NAŽLOUTLÉ PATRONY

Použitelnost:

Lepidlo je určeno pro lepení, roztavením v tavné lepicí pistoli.

Pro lepení různých materiálů jako. Např. dřevo, některé kovy, plasty, textilie, papír, lepenka, akrylát, apod.

Technické parametry:

VZHLED:	NAŽLOUTLÉ PATRONY
BOD MĚKNUTÍ (°C):	84
VISCOSITA (CPS):	7 500 (při 170°C)
OTEVŘENÁ DOBA (SEC):	25
DOBA TUHNUTÍ (SEC):	20
TEPLOTNÍ ODOLNOST (°C):	65
OPERAČNÍ TEPLOTA (°C):	POUŽITÍ VE SPECIÁLNÍCH NANÁŠECÍCH TAVNÝCH PISTOLÍCH
POUŽITÍ:	DŘEVO, NÁBYTEK, PAPÍR, NĚKTERÉ KOVY, LEPENKA
AKRYLÁT, PLASTY atd.	

Balení:

V kartonech volně po 20 kg.

Aktualizace: 12. 3. 2008
