

Tavné lepidlo LOCKTIP 206

Charakteristika:

Kopolymer Etylen – Vinyl – Acetátu

Vlastnosti:

NAŽLOUTLÉ LUPÍNKY

Použitelnost:

Lepidlo je určeno pro lepení, roztavením v elektrické tavící peci, či nanášecím přístroji. Speciálně vyvinuto pro lepení kartonů. Také pro lepení různých materiálů jako. Např. dřevo, některé kovy, umělá hmota, textilie, papír, lepenka, keramika, umělé květiny apod.

Technické parametry:

VZHLED:	NAŽLOUTLÉ LUPÍNKY
BOD MĚKNUTÍ (°C):	102
VISCOSITA (CPS):	1 600 (při 170°C)
OTEVŘENÁ DOBA (SEC):	7 - 9
DOBA TUHNUTÍ (SEC):	5 - 6
TEPLOTNÍ ODOLNOST (°C):	70
OPERAČNÍ TEPLOTA (°C):	165 – 170
POUŽITÍ:	SPECIÁLNĚ VYVINUTO PRO LEPENÍ KARTONŮ. TAKÉ PRO LEPENÍ RŮZNÝCH MATERIÁLŮ JAKO. NAPŘ. DŘEVO, NĚKTERÉ KOVY, UMĚLÁ HMOTA, TEXTILIE, PAPÍR, LEPENKA, KERAMIKA, UMĚLÉ KVĚTINY APOD.

Balení:

V papírových pytlích volně po 25 kg.

Aktualizace: 12. 3. 2008

Technický list je vyhotoven na základě našich zkoušek a zkušeností. Vzhledem k tomu, že nemáme žádný přímý vliv na váš způsob práce, nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledky použití tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme vyzkoušet. Naše obchodně-technická služba je Vám k dispozici a nabízí Vám technickou pomoc při používání tmelů a lepidel.

