
Technický list

Tavné lepidlo typu LOCKTIP 305

Charakteristika:

Kopolymer Etylen – Vinyl – Acetátu

Vlastnosti:

MLÉČNĚ BÍLÉ GRANULE

Použitelnost:

Lepidlo je určeno pro lepení, roztavením v elektrické tavící peci, či nanášecím přístroji.
Pro lepení různých materiálů jako. Např. dřevo, některé kovy, umělá hmota, textilie, papír, lepenka, keramika, umělé květiny apod.

SPECIÁLNĚ VYVINUTO PRO LEPENÍ KNIŽNÍCH VAZEB – VYSOKÁ PEVNOST

Technické parametry:

VZHLED: MLÉČNĚ BÍLÉ GRANULE

BOD MĚKNUTÍ (°C): 98

VISCOSITA (CPS): 9 500 (při 170°C)

OTEVŘENÁ DOBA (SEC): 10

DOBA TUHNUTÍ (SEC): 5

TEPLOTNÍ ODOLNOST (°C): 70

OPERAČNÍ TEPLOTA (°C): 165 – 180

POUŽITÍ: PRO LEPENÍ RŮZNÝCH MATERIÁLŮ JAKO. NAPŘ.

DŘEVO, NĚKTERÉ KOVY, UMĚLÁ HMOTA, TEXTILIE, PAPIR, LEPENKA, KERAMIKA, UMĚLÉ KVĚTINY APOD. SPECIÁLNĚ VYVINUTO TAKÉ PRO LEPENÍ KNIŽNÍCH VAZEB – VYSOKÁ PEVNOST

Balení:

V papírových pytlích volně po 25 kg.

Aktualizace: 12. 3. 2008

Technický list je vyhotoven na základě našich zkoušek a zkušeností. Vzhledem k tomu, že nemáme žádný přímý vliv na váš způsob práce, nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledky použití tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme vyzkoušet.

Naše obchodně-technická služba je Vám k dispozici a nabízí Vám technickou pomoc při používání tmelů a lepidel.