

Tavné lepidlo LOCKTIP 307

Charakteristika:

Kopolymer Etylen – Vinyl – Acetátu

Vlastnosti:

ČIRE BÍLÉ GRANULE

Použitelnost:

Lepidlo je určeno pro lepení, roztavením v elektrické tavící peci, či nanášecím přístroji.
Pro lepení různých materiálů jako. např. dřevo, některé kovy, umělá hmota, textilie, papír, lepenka, keramika, umělé květiny apod.

SPECIÁLNĚ VYVINUTO TAKÉ PRO LEPENÍ KNIŽNÍCH VAZEB – ČELNÍ LEPENÍ

Technické parametry:

VZHLED:	ČIRE BÍLÉ GRANULE
BOD MĚKNUTÍ (°C):	80
VISCOSITA (CPS):	1 000 (při 170°C), 1 850 (při 160°C)
OTEVŘENÁ DOBA (SEC):	75
DOBA TUHNUTÍ (SEC):	75
TEPLOTNÍ ODOLNOST (°C):	60
OPERAČNÍ TEPLOTA (°C):	150 – 170
POUŽITÍ:	PRO LEPENÍ RŮZNÝCH MATERIÁLŮ JAKO. NAPŘ. DŘEVO, NĚKTERÉ KOVY, UMĚLÁ HMOTA, TEXTILIE, PAPIR, LEPENKA, KERAMIKA, UMĚLÉ KVĚTINY APOD. SPECIÁLNĚ VYVINUTO PRO LEPENÍ KNIŽNÍCH VAZEB – ČELNÍ LEPENÍ

Balení:

V papírových pytlích volně po 25 kg.

Aktualizace: 12. 3. 2008

Technický list je vyhotoven na základě našich zkoušek a zkušeností. Vzhledem k tomu, že nemáme žádný přímý vliv na váš způsob práce, nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledky použití tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme vyzkoušet. Naše obchodně-technická služba je Vám k dispozici a nabízí Vám technickou pomoc při používání tmelů a lepidel.

