

Tavné lepidlo LOCKTIP 601

Charakteristika:

Kopolymer Etylen – Vinyl – Acetátu

Vlastnosti:

BLEDEŽ NAŽLOUTLÉ GRANULE

Použitelnost:

Lepidlo je určeno pro lepení, roztavením v elektrické tavící peci, či nanášecím přístroji.

SPECIÁLNĚ VYVINUTO PRO OLEPOVÁNÍ HRAN A LAMINOVANÝCH MATERIÁLŮ.

Také pro lepení různých materiálů jako např. dřevo a PVC.

Technické parametry:

VZHLED:	BLEDEŽ NAŽLOUTLÉ GRANULE
BOD MĚKNUTÍ (°C):	85
VISCOSITA (CPS):	45 000 (při 180°C) 80 000 (při 160°C)
OTEVŘENÁ DOBA (SEC):	7 - 8
DOBA TUHNUTÍ (SEC):	3 - 4
TEPLOTNÍ ODOLNOST (°C):	65
OPERAČNÍ TEPLOTA (°C):	160 - 190
POUŽITÍ: MATERIÁLŮ	DŘEVO, PVC, OLEPOVÁNÍ HRAN A LAMINOVANÝCH

Balení:

V papírových pytlích volně po 25 kg.

Aktualizace: 12. 3. 2008

Technický list je vyhotoven na základě našich zkoušek a zkušeností. Vzhledem k tomu, že nemáme žádný přímý vliv na váš způsob práce, nemůžeme převzít

zodpovědnost za výsledky použití tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme vyzkoušet.

Naše obchodně-technická služba je Vám k dispozici a nabízí Vám technickou pomoc při používání tmelů a lepidel.

