

Tavné lepidlo LOCKTIP 805

Charakteristika:

Kopolymer Etylen – Vinyl – Acetátu

Vlastnosti:

ČIRE BÍLÉ GRANULE

Použitelnost:

Lepidlo je určeno pro lepení, roztavením v elektrické tavící peci, či nanášecím přístroji.
PRO LEPENÍ PLASTŮ, KOVU, OZDOB. LAMINOVÁNÍ

Technické parametry:

VZHLED:	ČIRE BÍLÉ GRANULE
BOD MĚKNUTÍ (°C):	82
VISCOSITA (CPS):	13 500 (při 170°C)
OTEVŘENÁ DOBA (SEC):	40
DOBA TUHNUTÍ (SEC):	20
TEPLOTNÍ ODOLNOST (°C):	68
OPERAČNÍ TEPLOTA (°C):	140 - 175
POUŽITÍ:	PRO LEPENÍ PLASTŮ, KOVU, OZDOB. LAMINOVÁNÍ

Balení:

V papírových pytlích volně po 25 kg.

Aktualizace: 12. 3. 2008

Technický list je vyhotoven na základě našich zkoušek a zkušeností. Vzhledem k tomu, že nemáme žádný přímý vliv na váš způsob práce, nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledky použití tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme vyzkoušet. Naše obchodně-technická služba je Vám k dispozici a nabízí Vám technickou pomoc při používání tmelů a lepidel.