

**STOKVIS TAPES****PROMI**

4057R

Jednostranně lepicí ochranná PE fólie. Vyniká na tlak citlivým akrylovým lepidlem, je vhodná zejména pro ochranu lakovaných povrchů, skla, plastů a dekorativních laminátů během mechanických procesů výroby, skladování a dopravy.

Nosič:	PE fólie	
Barva:	modrá - průhledná	
Tloušťka celkem:	0,050 mm	EN 1942
Lepidlo:	akrylátové	
Lepivost (na BA oceli):	1,5 N/25 mm	EN 1939
Pevnost v tahu (podélná):	27,5 N/25 mm	EN 14410
Protažitelnost (podélná):	250%	EN 14410
Odolnost proti vlhkosti:	dobrá	

UPOZORNĚNÍ:

Všechny technické údaje jsou průměrné výsledky laboratorních měření a nelze je jednoduše zobecnit na všechny praktické aplikace. Zejména lepidlo je závislé na lepeném materiálu a lepeném povrchu. Proto doporučujeme vždy provést individuální zkoušky.

SKLADOVÁNÍ:

Skladovatelnost od data dodání je cca 6 měsíců v normálním prostředí a v originálním balení. Doba skladovatelnosti je nepřímo úměrná skladovací teplotě. Materiál chraňte před extrémními teplotami a přímým slunečním zářením. Pásky vyjmuté z originálních obalů chraňte před prachem a jinými nečistotami.

Revize: 7.8.2012