

**STOKVIS TAPES****PROMI**

E0803C

Samolepicí polyetylenová LDPE fólie. Vhodná pro ochranu plošných materiálů z plastů (PVC, PC, Melamin...), strukturovaných a embosovaných povrchů zejména během mechanických procesů výroby, skladování a dopravy.

Nosič: polyetylenová fólie LDPE
Barva: transparentní nebo barevná
Tloušťka: 0,080 mm

Lepidlo: akrylátové
Lepivost (na nerez ocel): $7 \pm 0,75$ N/25 mm

Pevnost v tahu:
podélně $37,5 \pm 7,5$ N/25 mm
příčně $22,5 \pm 7,5$ N/25 mm

Protažitelnost:
podélně > 280%
příčně > 550%

Odolnost proti povětrnostním vlivům: max. 3 měsíce ve venkovním prostředí

Doporučená teplota aplikace: +10°C až +40°C

UPOZORNĚNÍ:

Všechny technické údaje jsou průměrné výsledky laboratorních měření a nelze je jednoduše zobecnit na všechny praktické aplikace. Zejména lepivost je závislá na lepeném materiálu a lepeném povrchu. Proto doporučujeme vždy provést individuální zkoušky.

SKLADOVÁNÍ:

Skladovatelnost od data dodání je cca 6 měsíců v normálním prostředí a v originálním balení. Doba skladovatelnosti je nepřímo úměrná skladovací teplotě. Materiál chraňte před extrémními teplotami a přímým slunečním zářením. Pásky vyjmuté z originálních obalů chraňte před prachem a jinými nečistotami.

Revize: 8.8.2012