



108210GY

Jednostranně lepicí tkaninová páska laminovaná PE. Páska má nízký obsah VOC, odolává prohýbání a kroucení, má agresivní přilnavost na hladké i hrubé povrchy. Používá se zejména pro opravy, barevné označování, slepování, záplatování, těsnění.

Nosič:	tkanina laminovaná PE fólií	
Barva:	stříbrná, černá, bílá, modrá, hnědá, vínová, okrová (tan) zelená, olivově zelená (OD), červená, žlutá, šedá	
Celková tloušťka:	0,228 mm	ASTM D-1000
Lepidlo:	kaučukové	
Lepivost (na oceli):	13,6 N/25 mm	PSTC-101
Pevnost v tahu:	105 N/25 mm	ASTM D-1000
Protažení při přetržení:	14 %	
Obsah VOC:	<1 g/L	
Teplotní odolnost:	+4°C až +93°C	

UPOZORNĚNÍ:

Všechny technické údaje jsou průměrné výsledky laboratorních měření a nelze je jednoduše zobecnit na všechny praktické aplikace. Zejména lepidlo je závislé na lepeném materiálu a lepeném povrchu. Proto doporučujeme vždy provést individuální zkoušky.

SKLADOVÁNÍ:

Skladovatelnost od data dodání je cca 6 měsíců v normálním prostředí a v originálním balení. Doba skladovatelnosti je nepřímo úměrná skladovací teplotě. Materiál chraňte před extrémními teplotami a přímým slunečním zářením. Pásky vyjmuté z originálních obalů chraňte před prachem a jinými nečistotami.

Revize: 8.8.2012