



KESTOPUR CLEANER

Čistící prostředek pro nanášečky a směšovací zařízení pro 2K-PUR lepidla

Oblast použití	KESTOPUR CLEANER je vhodný pro čištění trysek a ostatních součástí zařízení pro nanášení lepidla. Kromě toho může být tento produkt použit pro odstranění zbytků a znečištění lepidlem a obecně jako odmašťovací prostředek v ostatních průmyslových oblastech.										
Technické údaje	<table><tr><td>Hustota.....</td><td>cca 1,0 kg/dm³</td></tr><tr><td>Barva.....</td><td>transparentní</td></tr><tr><td>Skupenství</td><td>řidká tekutina</td></tr><tr><td>Bod varu.....</td><td>213°C</td></tr><tr><td>Bod vzplanutí.....</td><td>91°C</td></tr></table> Výše uvedené hodnoty jsou pouze informativní a nejedná se o materiálovou specifikaci.	Hustota.....	cca 1,0 kg/dm ³	Barva.....	transparentní	Skupenství	řidká tekutina	Bod varu.....	213°C	Bod vzplanutí.....	91°C
Hustota.....	cca 1,0 kg/dm ³										
Barva.....	transparentní										
Skupenství	řidká tekutina										
Bod varu.....	213°C										
Bod vzplanutí.....	91°C										
Návod k použití	KESTOPUR CLEANER je připraven k použití. Při silném znečištění nechte před vlastním čištěním působit čistič na čištěné plochy. Díly, které mají být očištěny, lze do čističe ponořit. POZOR! Při použití tohoto čističe pro čištění zařízení pro nanášení PUR lepidel ověřte, že těsnění jsou vyrobená z EPDM-gumy nebo PTFE (např. Teflon). Ostatní materiály mohou nabobtnat a nakonec zkrěhnout.										
Zdraví a bezpečnost	KESTOPUR CLEANER nesmí být vypuštěn do odpadu. Musí být předán do příslušné čistírny odpadu. Samostatný bezpečnostní datový list je k dispozici na vyžádání.										
Skladování	Skladovat na suchém místě při +5 - + 25°C. Při správném uskladnění neotevřených balení je maximální skladovací doba 12 měsíců.										
Další informace	Naše doporučení jsou založena na obsáhlých výzkumech a zkušenostech. Vzhledem k širokému rozsahu materiálů a okolností, za nichž může být výrobek použit, nelze vyvozovat žádnou odpovědnost za dosažený výsledek nebo škodu způsobenou použitím tohoto výrobku. Pro další informace kontaktujte prosím technický servis výrobce na +358 207 710 100.										

Aktualizováno 10/09