



LIMPIADOR 2579

LIMPIADOR 2600

Popis produktu:	Pevný produkt s nízkým bodem tavení na čištění valcového stroje, kde bylo používáno reaktivní polyuretanové tavné lepidlo	
Technické údaje:	Viskozita při 60°C [mPas]:	ca. 100
	Hustota [g/cm ³]:	ca. 1,12
	Tavný bod [°C]:	ca. 56
Doporučený způsob zpracování:	Použití na odstranění zbytků PUR lepidla z válců po skončení práce: -odstraňte zbytky PUR tavného lepidla z válců -zavřete válce a aplikujte LIMPIADOR 2579, ca. 0,5 až 0,7 kg na metr valce -zapněte válce při stejné teplotě, jaká se používala při práci s PUR a nechte je točit se asi 10 minut - odstraňte čisticí i se zbytky lepidla a opakujte čištění minimálně ještě jednou. <u>Nepovinný LIMPIADOR 2600:</u> Používá se na hloubkové čištění a v případech, že valce nebyly vyčištěné ani po použití LIMPIADOR 2579. Uzavřete válce, přidejte litr přípravku na metr válce a nechte je se točit 2 hodiny při teplotě jaká se používala při práci s PUR. Před používáním PUR musí být vykonané čištění LIMPIADOR 2579 a až potom jsou válce připravené na používání PUR. Před začátkem používání těchto produktů si přečtěte bezpečnostní listy!	
Balení:	LIMPIADOR 2579 – 15 kg soudek LIMPIADOR 2600 – 20kg kanystr	
Skladování:	Minimální doba uskladnění v originálních a dobře uzavřených obalech v suchém a chladném prostředí (15 - 25°C) je 12 měsíců od vyskladnění.	